

Dual Spooler with Bobbins Auto-change

Bobinador doble con cambio automático de bobina



EN

- High speed dual spooler with automatic bobbin change-over.
- Designed for wire extrusion lines EH and EE series.
- Non stop production since the change-over is done without stopping the line.
- Fully control operation by the PLC according the information received from the meter counter.
- HMI+PLC control system for speed synchronization with the extrusion machine.

ES

- Bobinador doble con cambio automático de bobina.
- Diseñada para la serie de lineas de extrusión EH y EE.
- Producción ininterrumpida gracias al cambio automático de bobina.
- Control de operaciones mediante PLC en base a la información recibida desde el contador de metros.
- Sistema de control HMI+PLC para el sincronizado de velocidad con la línea de extrusión.



Model / Modelo

	TA-50E	TA-56E	TA-63E	TA-80E	TA-100E	TA-125E	TA-160E
Bobbin Ø / Ø Bobina [mm]:	500	560	630	800	1000	1250	1600
Bobbin width range / Ancho bobina [mm]:	300-375	350-425	400-475	500-600	500-750	700-950	1000-1200
Bobbin load / Capacidad bobina [kg]:	200	250	350	600	1500	2000	3000
Max.Overall Ø / Ø Max. de cable [mm]:	5	6	8	9	9	10	10
Max. Cross Section / Sección max. [mm²]	4	4	6	6	10	16	16
Max. Speed / Velocidad max. [m/min]	2000	1800	1200	1000	1000	800	600
Motor power / Potencia motor (AC servo) [kW]	11x2	15x2	15x2	18.5x2	18.5x2	22x2	30x2