

Single Type Pay Off / Take Up Stand

Desbobinador / Bobinador simple



EN

- Single pintle type pay off / take up unit.
- Bobbin lift done by a motorized screw system.
- Pneumatic bobbin locking system.
- Designed for high speed extrusion lines and rewinding lines.
- Completed with a "built-in" dancer (speed detector) for speed synchronization of the pay off with the extruder, specially when working with fine wires on high speed extrusion processes.

ES

- Bobinador / desbobinador simple.
- Sistema de carga de bobina mediante tornillo sinfín motorizado.
- Activación de pínolas mediante sistema neumático.
- Diseñada para líneas de extrusión de alta velocidad así como para líneas de rebobinado.
- Equipada con bailarín (detector de velocidad) para sincronizar la velocidad del desbobinador con la línea de extrusión especialmente cuando se trabaja con diámetros pequeños.



Model / Modelo

Bobbin Ø / Ø Bobina [mm]

Bobbin load / Capacidad bobina [kg]

Conductor Ø / Ø Conductor [mm]:

Insulated cross section / Sección del cable [mm²]:

Line speed / Velocidad de línea [m/min]:

Motor power / Potencia motor [kW]

PP/TP-50

400-500

250

0.4-2.6

2-6

250-1000

Up to 5.5

PP/TP-63

500-630

550

0.6-3.6

2-10

250-1000

Up to 7.5

PP/TP-80

600-800

1000

1.0-4.5

2-10

250-1000

Up to 11