

Floor Traversing Type Pay Off / Take Up Stand

Desbobinador / Bobinador auto-tranSCANANTE



EN

- Specially designed for large and heavy duty cables.
- Keep the cable straight during the haul off process.
- All operations are fully motorized.
- When using dual pay off/take up, the front stand can be moved aside from the machine's center line, allowing to use the rear stand thus getting a continuous run.
- Equipped with a speed detecting dancer for speed synchronization.
- MMI+PLC control system for pre-setting traversing pitch and for drum speed control.

ES

- Diseñada para trabajar con cables muy pesados.
- Cable perfectamente alineado durante el proceso de tiro.
- Motorización de todas las operaciones.
- Trabajo continuo gracias a la unidad frontal, que se trasladada hacia un lado de la línea central permitiendo el uso de la unidad trasera y por tanto un trabajo en continuo.
- Bailarín externo para el control y sincronización de la velocidad.
- Sistema de control MMI+PLC para la selección del paso de trSCANaje y para el control de velocidad de la bobina.



Model / Modelo	PF/TF-360H	PF/TF-400H	PF/TF-420H	PF/TF-500H
Bobbin Ø / Ø Bobina [mm]	1800-3600	2000-4000	2000-4200	2500-5000
Bobbin width range / Ancho bobina [mm]	1400-2200	1500-2300	1500-2300	1900-3500
Bobbin load / Capacidad bobina [kg]	20000	25000	25000	40000
Wire Ø / Ø Cable [mm]	130	140	150	170
Max. Speed / Velocidad Max. [m/min]	60	50	50	40
Motor power / Potencia motor [kW]	5.5-15AC	5.5-15AC	5.5-15AC	5.5-15AC