

High Speed Single Spooler

Bobinador simple de alta velocidad



EN

- Pintle type high speed single spooler with pneumatic bobbin loading/unloading system.
- Designed for high speed spooling on wire drawing lines or extrusion lines.
- Automatic speed synchronization control by a dancer placed at the inlet of the machine or optionally "built-in" on top of the spooler.

ES

- Bobinador de alta velocidad con sistema de carga y descarga de bobinas mediante pínolas activadas por mecanismo neumático.
- Diseñada para líneas de trefilado y extrusión de alta velocidad.
- Sincronizado automático de velocidad mediante un bailarín (detector de velocidad) situado fuera de la máquina o montado sobre esta formando un único bloque.



Model / Modelo	TS-40	TS-50	TS-63	TS-80	
Bobbin Ø / Ø Bobina [mm]:	300-400	400-500	500-630	630-800	
Bobbin load / Capacidad bobina [kg]	150	250	500	800	
Wire Ø / Ø Hilo [mm]:	Cu/Al:	0.4-2.6	0.5-3.2	0.6-4.0	1.2-5.0
	PVC:	1.4-3.0	1.8-4.0	2.5-5.0	3.5-7.0
Max. Speed / Velocidad max. [kg]:	Draw:	1800	1800	1800	1200
	Hi-Ex:	1200	1200	1000	1800
	Lo-Ex:	600	600	450	450
Motor power / Potencia motor [kW]	11/5.5/3.7	15/7.5/5.5	22/11/7.5	30/15/11	